





PRODUCTOS


Piso flotante nogal mader
Labsun pisos laminados nogal se


Piso flotante rojo cerezo
Piso flotante rojo cerezo,Cerez


Piso flotante madera rojo
El piso flotante tiene las vent



Piso flotante rojo cerezo
El piso flotante tiene las vent

PEDIDOS

Pedido de pisos flotantes de 8.3mm a cliente de Argentina. Contrato NO.140619 Medida: 1218 x 198 x 12.3mm AC3,HDF,Double

Pedido de piso flotante N

Piso laminado nogal AC4 HDF





Mayores colores de Teak,por favor visite **catalogo de teak**: http://www.labsunwood.com/Piso-flotante-con-Nogal-madera-color/Piso_laminado_flotante_nogal_madera_color_80.html

CARACTERISTICA DE PISO FLOTANTE

Medida: 1218 x 198,1215 x 195,1215 x 128,1215 x 165 y otra medida

Densidad: HDF, MDF

Espesor: 7mm,8.3mm,12.3mm

Click: Single click,Double click

Class: AC4,

Color: Nogal

Superficie: Crystal,Small embossed,Medium embossed,Big embossed,Glossy,Brillante,Texture,Mirror,Wood grain,Handscraped.

Logo: Labsun o OEM Servicio

Standard: GB/T18102-2007,EN13329

Certificada de calidad: ISO9001,ISO14001

Empaque:
7mm: 12pcs/carton,1400cartons/contenedor 20',3600M2/contenedor 20'
8.3mm: 10pcs/carton,1400cartons/contenedor 20',3400M2/contenedor 20'
12.3mm: 10pcs/caron,920cartons/contenedor 20',2200M2/contenedor 20'

Tiempo de entrega: 10 dias.

Ventaja de LABSUN piso flotante:

1,Resistentes y fáciles de limpiar y mantener.
2,Resistentes a la abrasión.
3,Resistentes al fuego.
4,Hechos con materiales ecológicos.
5,Resistentes a quemaduras de cigarrillos.
6,Confortables al caminar y con aislación acústica.
7,Resistentes a la luz solar.Ideales para la colocación de calefacción central por suelo radiante.
8,Resistentes a la compresión.
9,Resistentes a las manchas.



Labsun piso flotante elegir 100% poplar para materiales,

Caracteristica de materiales:

1,Blanco,el color de tablero de fibra es blanco,
2,Alta densidad,HDF alcanza 860kg/m3,
3,Largo de uso,
4,Ligero aroma de la madera.

Los materiales de LabSun piso flotantes desde Nature,vamos a construir una verde tierra con nuestros clientes juntos.





www.labsunwood.com

Presentación de la fábrica:




Profesional departamento de supervisión de calidad,aseguramos la calidad de cada piso flotante.




Introducimos HOMAG maquina linea y tecnologia desde Alemania.
Mas 100 trabajadores,la capacidad de produccion mensual tiene 500 contenedores.
El tiempo de entrega solo tiene 7 dias por cada contenedor.




Han pasado ISO 9001,ISO14001 certificada de calidad.






Profesional equipo de carga.





LabSun es el resultado de más de una década de desarrollo tendiente a la satisfacción de las necesidades de nuestra amplia
gama de usuarios,produciendo calidad al nivel de los líderes internacionales.


Buscamos distribuidores en diferentes paises,espera que Lansun pisos flotantes traer mayores beneficios a nuestros clientes.
Bienvenido a visitar nuestra fabrica!

Hoy con un enfoque moderno y dinámico, la empresa se ha especializado en el diseño,
fabricación e instalación de pisos de madera en general, incorporando los más altos estándares de calidad y cumplimiento.
Resultados alcanzados por un equipo humano que ha logrado la completa satisfacción de nuestros clientes.



Que es piso laminado?

a),Capa Protectora:Superficie fácil de limpiar que protegen el piso de manchas y desgaste.
b),Imagen Impresa:Fotografía real de cualquier especie de madera que se pueda imaginar.
c),Place de Alta densidad:Provee de fortaleza y estabilidad al piso.Está hecha de placa de fibra de alta densidad HDF.
d),Manta o membrana:Se instala por debajo del piso,existen de diferentes materiales,proveen inmovilidad y esta bilidad,ayudan cómo aislante termico y acustico.





Es un piso que parece de madera pero que no requiere de los cuiddados de la misma.Sin necesidad de ningun tratamiento posterior conservara su brillo y apariencia fresca.

Se puede limpiar con una escoba a aspiradora.Las huellas de pisadas o suciedad adherida se limpia humedeciendo levemente la superficie de la tabla o con un trapa semiseco.

Se deberáprocurar secar inmediatamente cualquier escurrimiento de liquidos.No se debe de encerar,pulir o abrillantar el piso de madera laminada.Las manchas persistentes como pintura,aceite,pegamento o laca de unas se limpian con acetona o alcohol.

▵ : piso laminado madera AC4 aleman piso ▿ : Piso flotante laminado cerezo AC4 Class 32

PISO LAMINADO NOGAL AC4 HDF

Déjenos sus comentarios e inquietudes, le responderemos a la brevedad posible , muchas gracias!

Name (required) *

Email (required) *

Phone

Detalles *

17FN Click the picture to refresh Send

Skype: leriana.jia

86-531-86012509

+86-18769758701

ventas@labsunwood.com

Room 1005,Fengli building Quan cheng road No.318,Jinan city,Shandong province,China.

